



KEMPER SYSTEM

A KEMCO Company



KEMPEROL® 1 K-PUR

Una impermeabilización
sencilla gracias a
su aplicación directa

Los balcones, terrazas y cubiertas planas son las zonas construidas que más se resienten, presentando bastante a menudo problemas de filtración de agua que requieren un saneamiento, incluso a los pocos años de su construcción. La solución se encuentra en una adecuada impermeabilización.




KEMPEROL® 1K-PUR es económico y fácil de aplicar.

Aplicación

- Tratamiento previo de la superficie según la recomendación de imprimación.
- KEMPEROL® 1K-PUR se aplica directamente del bote (1, 2).
- Se extiende KEMPEROL® AP-Vellón y se aprieta mediante un rodillo de perlón (3,4).
- Se aplica de nuevo KEMPEROL® 1K-PUR hasta saturar el vellón (5,6).
- Transcurridos unos 60 minutos la impermeabilización es resistente a la lluvia.

Mediante una capa adicional de protección, la impermeabilización se vuelve transitable y resistente a las cargas mecánicas.



En caso de que posteriormente desee aplicar KEMPERDUR® Deko, revestimiento grueso o de cuarzo, le recomendamos que coloque KEMPEROL® AP-Vellón sin solaparlos, usando la KEMPEROL® armadura.

Tamaños disponibles y colores





En botes de 7, 15 ó 25 kg.
Color estándar: gris, antracita.

Accesorios: KEMPEROL® 1K Diluante; KEMPEROL® Imprimación según la tabla de imprimación por KEMPEROL® 1K-PUR; KEMPEROL® AP-Vellón en rollos de 25 ó 50 m y en varias anchuras.

Los sistemas de impermeabilización de plásticos líquidos como KEMPEROL® 1K-PUR presentan inmejorables ventajas para el tratamiento de uniones muy precisas: Llegan hasta las esquinas más diminutas, se adaptan a cualquier forma de la superficie y ocupan una altura mínima añadiendo una carga insignificante a la superficie. KEMPEROL® 1K-PUR está formado por un solo componente y resulta especialmente económico y fácil de aplicar.



KEMPEROL® 1K-PUR le asegura una impermeabilización para cubiertas, balcones y terrazas a lo largo del tiempo.



KEMPEROL® 1K-PUR – Resumen de sus ventajas:

- Resistente a la rotura y cubre grietas de hasta 2 mm.
- Facilidad en la unión de la impermeabilización antigua con la nueva.
- Aplicación en frío.
- Impermeabilización homogénea como si fuera de una pieza.
- Altura de montaje mínima – carga insignificante sobre la superficie.
- Excelente adherencia a prácticamente todo tipo de superficies.
- Es permeable al vapor de agua, es decir, permite que la humedad existente pueda salir a través de la nueva impermeabilización y, por lo tanto, no es necesario desmontar la estructura antigua de la cubierta.
- Resistente a la lluvia en muy poco tiempo tras su aplicación.
- Capacidad de carga mecánica y transitable tras la aplicación de una capa de protección adicional como, por ejemplo, KEMPERDUR® Deko, aplicación de capas gruesas, etc..
- Permite uniones de cualquier tipo sin necesidad de piezas preformadas.
- Se adapta a cualquier superficie como una segunda piel.
- Adherencia total a la superficie sin fijaciones adicionales.
- Duradera, elástica y flexible a temperaturas entre - 30 °C y + 90 °C.
- Resistente a los rayos ultravioletas sin necesidad de una capa de protección adicional.
- Resistente a la intemperie.
- Resistente a los productos químicos (tabla detallada disponible).
- Resistente a las pavesas y a la irradiación de calor.

Rentable por resistencia a largo plazo



**KEMPER
SYSTEM**

A KEMCO Company

**Su colaborador para la impermeabilización
y revestimiento profesional
de techos, plantas de aparcamiento,
puentes, terrazas y balcones**

El servicio al cliente KEMPER SYSTEM

- Asistencia por parte de ingenieros de la construcción y técnicos de aplicación experimentados en la obra hasta la finalización
- Elaboración de conceptos de mantenimiento
- Confección de listas de prestaciones
- Instrucción de los trabajadores especializados directamente en la obra
- Instrucción y formación continua mediante cursillos de KEMPEROL® en el centro de formación de KEMPER SYSTEM y en cursos regionales
- Información técnica completa



Teoría y Práctica

Una impermeabilización duradera sólo puede ser garantizada mediante la combinación de un producto de primera calidad y su perfecta aplicación. Para asegurar un resultado perfecto se realizan cursos y seminarios sobre la aplicación de KEMPEROL® dirigidos a distribuidores, técnicos y empresas especializadas.

Los productos KEMPEROL® se aplican exclusivamente en empresas especializadas cuyo personal ha sido debidamente formado. Nuestros colaboradores reciben constantemente los últimos avances técnicos en nuestro centro de formación de Vellmar. De este modo, aseguramos un nivel elevado en la calidad de aplicación y la satisfacción del cliente.

Control de Calidad

La avanzada tecnología de impermeabilización de KEMPEROL® es el resultado de muchos años de experiencia en nuestro campo, cuyo know-how se sigue ampliando mediante una investigación continua. Todo el material de impermeabilización, desde la materia prima hasta el producto acabado, se somete a un control de calidad exhaustivo. La calidad de nuestros productos es nuestro primer objetivo.

KEMPEROL® 1K-PUR cumple con la Normativa técnica Europea homologada y esta sometida a continuados controles internos como externos.



SU DISTRIBUIDOR KEMPER SYSTEM:

KEMPER SYSTEM GmbH & Co.KG · Holländische Strasse 32-36 · D-34246 Vellmar

Teléfono +49 561 82 95-0 · Fax +49 561 82 9510 · e-mail: post@kemper-system.com · www.kemper-system.com

Certificado según las normas DIN EN ISO 9001:2000 y DIN EN ISO 14001:2004